

PRESTACIONES



MSZ-HR25/35/42/50VF



Ficha técnica:

Unidad Interior: MSZ-HR35VF

Unidad Exterior: MUZ-HR35VF

Capacidad:

- Frío Nominal (Mín-Máx): 3,4 (0,9-3,4).
- Calor Nominal (Mín-Máx): 3,6 (0,9-3,7)
- Frío: 2.924 kCal/h.
- Calor: 3.096 Kcal/h.

Consumo Nominal:

- Frío: 1,21 kw.
- Calor: 0,975 kw.

Consumo eléctrico anual:

- Frío: 191 kWh/año.
- Calor (zona climática intermedia): 781 kWh/año.
- Calor (zona climática alta): 344 kWh/año.

Coefficiente energético:

- EER/COP: 2,81/ 3,69
- SEER (Etiqueta): 6,2 (A++).
- SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia: 4,3 (A+).
- SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida: 5,2 (A+++):

Unidad interior:

- Caudal de aire (Baja/Media/Alta/Máxima): 3,6/5,6/7,8/11,7 m3/min.
- Nivel sonoro (Baja/Media/Alta/Máxima): 22/31/38/46 Db (A):
- Potencia sonora: 60 Db.
- Dimensiones alto x ancho x fondo: 280 x 838 x 228 mm.
- Peso: 8,5 kg.

Unidad exterior:

- Caudal de aire: 32,2 m3/min.
- Nivel sonoro: 51 Db(A)
- Potencia sonora: 64 Db(A)
- Dimensiones alto x ancho x fondo: 538 x 699x 249mm.
- Peso: 24 kg.
- Refrigerante R32: 0,45/675/0,30 Pre-carga kg/ PCA/TCO2 eq.

Tensión/Fases-Intensidad Máxima: 230/1-6,7 V/F- A.

Diám.tuberías liquido/gas: 6,35/9,52 mm.

Long. Máx. tubería vert/total: 12/20 m.

Rango de operación:

- Tª exterior para refrigeración: -10~+46 °C.
- Tª exterior para calefacción: -10~+24°C.

